

Продукция	Применение	Толщина плиты, мм	Плотность, кг/м3	Этикетка	Цена за куб.м., тенге
SBS П-50	Применяется для теплоизоляции горизонтально расположенных конструкций - трубопроводов, кровли, межэтажных и чердачных перекрытий.	50-100	50	СТ ТОО 40808829 - 01-2С	8 240
П 75		50-100	65	ГОСТ 9573-96	
П 75		50-100	50	ГОСТ Подгруппы	8 480
SBS П - 75		50-100	70	СТ ТОО 40808829 - 01-2009	9 800
SBS П- 100	Применяется в качестве теплоизоляции как горизонтальных, так и вертикальных конструкций, в том числе для утепления стен, полов, потолков и внутренних перегородок.	50-100	90	СТ ТОО 40808829 - 01-2009	12 920
П 125		50-100	105	ГОСТ 9573-96	15 200
П 125		50-100	82	ГОСТ Подгруппы	12 000
SBS П- 125		50-100	120	СТ ТОО 40808829 - 01-2009	16 000
SBS П- 150	Жесткие минплиты П-175, П-200 применяются для утепления стен, перекрытий, используются в качестве огнезащитного материала на производстве. Кроме того, П-175 используется в качестве нижнего теплоизолирующего слоя в многослойных кровельных перекрытиях и для теплоизоляции промышленного оборудования. Плиты повышенной жесткости П-200 также применяются для утепления цокольных конструкций и полов под цементную стяжку и как фасадный утеплитель под штукатурку с использованием металлической сетки и т.п.	50-100	140	СТ ТОО 40808829 - 01-2009	19 120
SBS П- 150		50-100	130	СТ ТОО 40808829 - 01-2009	17 200
П 175		50-100	160	ГОСТ 9573-96	22 200
SBS П- 175		50-100	165	СТ ТОО 40808829 - 01-2009	22 800
SBS П - 200		50-100	190	СТ ТОО 40808829 - 01-2009	24 000
SBS Венти Лайт		Для вентилируемых фасадов.	50-100	95	СТ ТОО 40808829 - 01-2С
SBS Венти	50-100		125	СТ ТОО 40808829 - 01-2С	16 000
SBS Фасад	Наружное утепление фасадов с последующим оштукатуриванием по армирующей сетке.	50-100	170	СТ ТОО 40808829 - 01-2С	21 600
SBS Фасад		50-100	150	СТ ТОО 40808829 - 01-2С	18 400
SBS Сэндвич С	Теплоизоляция для кровельных сэндвич-панелей	100	110	СТ ТОО 40808829 - 01-2С	14 400
SBS Сэндвич К	Теплоизоляция для кровельных сэндвич-панелей	100	125	СТ ТОО 40808829 - 01-2С	16 800